



Geberit nazidni vodokotlić AP117, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno ili straga u sredini



PRIMJENE

- Za nisku montažu

SVOJSTVA

- Dvokoličinsko ispiranje
- Niskošumno
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

TEHNIČKI PODACI

Tlak protoka
Temperatura skladištenja
Temperatura vode maks.
Tvorničke postavke količine ispiranja
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje
Materijal

0.1–10 bar
≤ 40 °C
25 °C
6 / 3 l
6 / 9 l
3–4 l
ASA

OPSEG ISPORUKE

- Armirano crijevo 3/8"
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrсни materijal

INFO

- Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"
- Mogućnost montaže direktno na WC školjku monobloka, uz set za pričvršćivanje 238.190.00.1

Art. br.	Boja / površina	B cm	H cm	T cm
136.530.11.1	alpsko bijela	40	44	14