



Geberit Duofix element za konzolni WC, 112 cm, sa Delta ugradbenim vodokotlićem 12 cm, tipkom za aktiviranje Delta01, round design



PRIMJENE

- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za konzolne WC školjke s dimenzijama priključka prema EN 33:2011
- Za konzolne WC školjke projicirane duljine do 62 cm
- Za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ispiranje
- Za podove debljine 0–20 cm

SVOJSTVA

- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir gore otvoren
- Okviri s rupama $\varnothing 9$ mm za učvršćenje u konstrukciju od drvenih okvira
- Okvir s rupama za prihvat Geberit Duofix zidnih sidara za elemente s okvirom, gore otvoren
- Okvir pripremljen za potporne elemente kod WC školjki s malom površinom podloge

- Potporna noga, pocinčana
- Potporne noge, podesive 0–20 cm
- Podne ploče, od plastike
- Podna ploča, dubina prikladna za ugradnju u U-profile UW 50
- Priključno koljeno može se montirati bez alata
- Ugradbeni vodokotlić s čeonim aktiviranjem
- Ugradbeni vodokotlić potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Priključak vode straga ili gore u sredini

TEHNIČKI PODACI

Temperatura vode maks.	25 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	6 / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Područje podešavanja male količine vode za ispiranje	2–4 l
Oblik tipke	okruglo
Podesivo po visini	Ne

OPSEG ISPORUKE

- Priključak vode R 1/2", kompatibilan s MasterFix i MeplaFix adapterom, s integriranim kutnim ventilom i priključnim prstenom
- Građevinska zaštita za servisni otvor, od polistirolne pjene
- 2 vijka za razmak
- Geberit tipka za aktiviranje Delta01 za dvokoličinsko ispiranje, okrugla
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, $\varnothing 90$ mm
- Priključno koljeno od PE-HD, $\varnothing 90$ mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, $\varnothing 90/110$ mm
- 2 zaštitna čepa
- 2 navojne šipke M12
- Pričvrtni materijal

PRIBOR

- Geberit set potpornih elemenata za WC školjke s malom površinom podloge
- Geberit DuofixBasic set zidnih sidara za pojedinačnu montažu

<i>Art. br.</i>	<i>Boja / površina</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>
111.154.11.2	alpsko bijela	50	112	12